

Slussventil 1161 DN100

Med ISO topp för eldon, EPDM för vatten

4254633

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällsventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

Produktegenskaper

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Standardborrning | PN10 |
| Dricksvatten | ✓ |
| Provtryckning öppen ventil | 24 bar |
| Antal varv | 22 |
| Designtryck | 64 bar |
| Motorfläns | F 10 |
| Max arbetstemperatur | 50°C |
| Sluss | EPDM |
| Färg | RAL 5017 |
| GSK standard | RAL - GZ 662 |
| Ytbehandling | Epoxy |
| Bygglängd | EN 558 Serie 14 |
| Flänsborrning | PN10/PN16 |
| Undertryck | -0,8 bar |
| Standard | Ventil m/flens |
| Provtryckning stängd ventil | 21 bar |
| DN mm | 100 |
| Tryckklass | PN16 |
| Stängningsriktning | Höger |
| Tryckklass koppling | PN10/PN16 |
| Nettovikt | 25 |
| Temperatur för dricksvatten | 20°C |



Slussventil 1161 DN100

Teknisk specikation

| | |
|--------------------------|--------------|
| L mm 2 | 190 |
| H2 mm 2 | 45 |
| Diameter ØD | Ø 20 |
| Max tillåtet vridmoment | 75 Nm |
| H mm 2 | 222 |
| Manövermoment vid 16 bar | 85 Nm |

