

VA

VENTILER

Slussventil 1161 DN100

Med ISO topp för eldon, EPDM för vatten

4254633

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällsventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

Produktegenskaper

Standardborrning	PN10
Dricksvatten	✓
Provtryckning öppen ventil	24 bar
Antal varv	22
Designtryck	64 bar
Motorfläns	F 10
Max arbetstemperatur	50°C
Sluss	EPDM
Färg	RAL 5017
GSK standard	RAL - GZ 662
Ytbehandling	Epoxy
Bygglängd	EN 558 Serie 14
Flänsborrning	PN10/PN16
Undertryck	-0,8 bar
Standard	Ventil m/flens
Provtryckning stängd ventil	21 bar
DN mm	100
Tryckklass	PN16
Stängningsriktning	Höger
Tryckklass koppling	PN10/PN16
Nettovikt	25
Temperatur för dricksvatten	20°C



Slussventil 1161 DN100

Teknisk specikation

L mm 2	190
H2 mm 2	45
Diameter ØD	Ø 20
Max tillåtet vridmoment	75 Nm
H mm 2	222
Manövermoment vid 16 bar	85 Nm

