

Slussventil 1161 DN125

Med ISO topp för eldon, EPDM för vatten

4254634

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällsventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

Produktegenskaper

Standardborrning	PN10
Dricksvatten	✓
Provtryckning öppen ventil	24 bar
DN mm	125
Designtryck	64 bar
Motorfläns	F 10
Max arbetstemperatur	50°C
Sluss	EPDM
Färg	RAL 5017
GSK standard	RAL - GZ 662
Ytbehandling	Epoxy
Bygglängd	EN 558 Serie 14
Flänsborrning	PN10/PN16
Undertryck	-0,8 bar
Standard	Ventil m/flens
Provtryckning stängd ventil	21 bar
Tryckklass	PN16
Stängningsriktning	Höger
Tryckklass koppling	PN10/PN16
Nettovikt	35
Temperatur för dricksvatten	20°C



Slussventil 1161 DN125

Teknisk specikation

Antal varv	31
H2 mm 2	45
Diameter ØD	Ø 20
Max tillåtet vridmoment	80 Nm
L mm 2	200
Manövermoment vid 16 bar	90 Nm

