

VA

VENTILER

# Slussventil 1161 DN250

Med ISO topp för eldon, EPDM för vatten

4254637

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällsventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

## Produktegenskaper

Flänsborrning	<b>PN10</b>
Standardborrning	<b>PN10</b>
Dricksvatten	✓
Provtryckning öppen ventil	<b>24 bar</b>
Designtryck	<b>64 bar</b>
Max arbetstemperatur	<b>50°C</b>
Sluss	<b>EPDM</b>
Färg	<b>RAL 5017</b>
GSK standard	<b>RAL - GZ 662</b>
Ytbehandling	<b>Epoxy</b>
Bygglängd	<b>EN 558 Serie 14</b>
DN mm	<b>250</b>
Motorfläns	<b>F 14</b>
Undertryck	<b>-0,8 bar</b>
Standard	<b>Ventil m/flens</b>
Provtryckning stängd ventil	<b>21 bar</b>
Tryckklass	<b>PN16</b>
Stängningsriktning	<b>Höger</b>
Tryckklass koppling	<b>PN10</b>
Nettovikt	<b>93</b>
Temperatur för dricksvatten	<b>20°C</b>



# Slussventil 1161 DN250

## Teknisk specikation

L mm 2	<b>250</b>
H2 mm 2	<b>65</b>
Antal varv	<b>43</b>
Manövermoment vid 16 bar	<b>190 Nm</b>
Diameter ØD	<b>Ø 30</b>
Max tillåtet vridmoment	<b>170 Nm</b>

