

Slussventil 1161 DN250

Med ISO topp för eldon, EPDM för vatten

4254637

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

Produktegenskaper

Flänsborring	PN10
Standardborring	PN10
Dricksvatten	✓
Provtryckning öppen ventil	24 bar
Designtryck	64 bar
Max arbetstemperatur	50°C
Sluss	EPDM
Färg	RAL 5017
GSK standard	RAL - GZ 662
Ytbehandling	Epoxy
Bygglängd	EN 558 Serie 14
DN mm	250
Motorfläns	F 14
Undertryck	-0,8 bar
Standard	Ventil m/flens
Provtryckning stängd ventil	21 bar
Tryckklass	PN16
Stängningsriktning	Höger
Tryckklass koppling	PN10
Nettovikt	93
Temperatur för dricksvatten	20°C



Slussventil 1161 DN250

Teknisk specikation

L mm 2	250
H2 mm 2	65
Antal varv	43
Manövermoment vid 16 bar	190 Nm
Diameter ØD	Ø 30
Max tillåtet vridmoment	170 Nm

