

Slussventil 2844 DN80/90mm SDR11

Med PE-ändar, sluss av EPDM för vatten

4254661

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

Produktegenskaper

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Dricksvatten | ✓ |
| Provtryckning öppen ventil | 24 bar |
| Nettovikt | 23 |
| Antal varv | 22 |
| Tryckklass koppling | PN16 |
| Undertryck | -0,8 bar |
| DN mm | 80 |
| Kv m ³ /h | 507 |
| Dy mm | 90 |
| Sluss | EPDM |
| Rörtappar | SDR 11 |
| Tryckklass | PN16 |
| Provtryckning stängd ventil | 17,6 bar |
| Färg | RAL 5017 |
| Temperatur för dricksvatten | 20°C |
| Max tillåtet manövermoment | 120 Nm |
| Godkännande ytbehandling | GSK |
| Max arbetstemperatur | 50°C |
| Standard | Ventil m/muffe PE/PVC |
| GSK standard | RAL - GZ 662 |
| Z | 0,2 |
| Stängningsriktning | Höger |



Ytbehandling

Epoxy

Dagöppning mm

87

Slussventil 2844

DN80/90mm SDR11

Teknisk specikation

| | |
|--------|------------|
| L mm 2 | 989 |
| A mm 2 | 142 |
| H mm 2 | 339 |

