

VA

VENTILER

Slussventil 2844 DN100/110mm SDR11

Med PE-ändar, sluss av EPDM för vatten

4254662

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

Produktegenskaper

Z	0,2
Provtryckning stängd ventil	17,6 bar
Stängningsriktning	Höger
Färg	RAL 5017
GSK standard	RAL - GZ 662
Undertryck	-0,8 bar
Max tillåtet manövermoment	150 Nm
Godkännande ytbehandling	GSK
Provtryckning öppen ventil	24 bar
Standard	Ventil m/muffe PE/PVC
Tryckklass	PN16
Max arbetstemperatur	50°C
Dricksvatten	✓
Dagöppning mm	97
Rörtappar	SDR 11
Temperatur för dricksvatten	20°C
Ytbehandling	Epoxy
Tryckklass koppling	PN16
DN mm	100
Kv m ³ /h	792
Dy mm	110
Sluss	EPDM



Antal varv **22**

Nettovikt **25**

Slussventil 2844

DN100/110mm SDR11

Teknisk specikation

H mm 2	332
A mm 2	145
L mm 2	1014

Komponentliste

POS	DETALJ	MATERIALE
1	Bajonett	Avsänkingsfri messing CW602N
2	Hus	Duktillt jern EN1563 EN-GJS-500-7
3	Bolt	Stål 8.8
4	Smeltelim	
5	Deksel	Duktillt jern EN1563 EN-GJS-500-7
6	Dekselpakning	Gummi EPDM
7	Låsring	POM-C
8	Pakning	Gummi (EPDM), Forsheda
9	Tape	
10	Nedre lager	POM-C
11	O-ring spindel	Gummi EPDM
12	O-ring Bajonett	Gummi EPDM
13	PE-rør	PE SDR 11
14	Spindel	Rustfritt stål EN 10088-3 1.4021
15	Spindelmutter	Rg5
16	Plasthette	POM-C
17	Øvre lager	POM-C
18	Sluse	Duktillt jern EN1563 EN GJS-500 med EPDM

