

VA

VENTILER

Slussventil 2844 DN100/125mm SDR11

Med PE-ändar, sluss av EPDM för vatten

4254663

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

Produktegenskaper

Dy mm	125
Dricksvatten	✓
Stängningsriktning	Höger
Sluss	EPDM
Undertryck	-0,8 bar
Provtryckning stängd ventil	17,6 bar
Standard	Ventil m/muffe PE/PVC
Tryckklass	PN16
Kv m ³ /h	792
Antal varv	22
Max tillåtet manövermoment	150 Nm
Godkännande ytbehandling	GSK
Provtryckning öppen ventil	24 bar
Ytbehandling	Epoxy
Rörtappar	SDR 11
GSK standard	RAL - GZ 662
Z	0,2
DN mm	100
Tryckklass koppling	PN16
Temperatur för dricksvatten	20°C
Färg	RAL 5017
Max arbetstemperatur	50°C



Dagöppning mm **97**

Nettovikt **30**

Slussventil 2844

DN100/125mm SDR11

Teknisk specikation

A mm 2	168
H mm 2	332
L mm 2	1039

