

# Slussventil 2844

## DN100/125mm SDR11

Med PE-ändar, sluss av EPDM för vatten

4254663

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

### Produktegenskaper

Dy mm	<b>125</b>
Dricksvatten	<b>✓</b>
Stängningsriktning	<b>Höger</b>
Sluss	<b>EPDM</b>
Undertryck	<b>-0,8 bar</b>
Provtryckning stängd ventil	<b>17,6 bar</b>
Standard	<b>Ventil m/muffe PE/PVC</b>
Tryckklass	<b>PN16</b>
Kv m <sup>3</sup> /h	<b>792</b>
Antal varv	<b>22</b>
Max tillåtet manövermoment	<b>150 Nm</b>
Godkännande ytbehandling	<b>GSK</b>
Provtryckning öppen ventil	<b>24 bar</b>
Ytbehandling	<b>Epoxy</b>
Rörtappar	<b>SDR 11</b>
GSK standard	<b>RAL - GZ 662</b>
Z	<b>0,2</b>
DN mm	<b>100</b>
Tryckklass koppling	<b>PN16</b>
Temperatur för dricksvatten	<b>20°C</b>
Färg	<b>RAL 5017</b>
Max arbetstemperatur	<b>50°C</b>



Dagöppning mm **97**

Nettovikt **30**

# Slussventil 2844

## DN100/125mm SDR11

### Teknisk specikation

A mm 2	<b>168</b>
H mm 2	<b>332</b>
L mm 2	<b>1039</b>

