

# Slussventil 2844

## DN150/160mm SDR11

Med PE-ändar, sluss av EPDM för vatten

4254664

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

### Produktegenskaper

Z	<b>0,15</b>
Provtryckning stängd ventil	<b>17,6 bar</b>
Stängningsriktning	<b>Höger</b>
Färg	<b>RAL 5017</b>
GSK standard	<b>RAL - GZ 662</b>
Undertryck	<b>-0,8 bar</b>
Max tillåtet manövermoment	<b>225 Nm</b>
Godkännande ytbehandling	<b>GSK</b>
Provtryckning öppen ventil	<b>24 bar</b>
Standard	<b>Ventil m/muffe PE/PVC</b>
Tryckklass	<b>PN16</b>
Max arbetstemperatur	<b>50°C</b>
Dricksvatten	<b>✓</b>
Dagöppning mm	<b>140</b>
Rörtappar	<b>SDR 11</b>
Temperatur för dricksvatten	<b>20°C</b>
Ytbehandling	<b>Epoxy</b>
Tryckklass koppling	<b>PN16</b>
DN mm	<b>150</b>
Kv m <sup>3</sup> /h	<b>2228</b>
Dy mm	<b>160</b>
Sluss	<b>EPDM</b>



Antal varv **32**

Nettovikt **46**

# Slussventil 2844 DN150/160mm SDR11

## Teknisk specikation

H mm 2	<b>430</b>
A mm 2	<b>167</b>
L mm 2	<b>1084</b>

### Komponentliste

POS	DETALJ	MATERIALE
1	Bajonett	Avsinkingnsfri messing CW602N
2	Hus	Duktilt jern EN1563 EN-GJS-500-7
3	Bolt	Stål 8.8
4	Smeltelim	
5	Deksel	Duktilt jern EN1563 EN-GJS-500-7
6	Dekselpakning	Gummi EPDM
7	Låsering	POM-C
8	Pakning	Gummi (EPDM), Forsheda
9	Tape	
10	Nedre lager	POM-C
11	O-ring spindel	Gummi EPDM
12	O-ring Bajonett	Gummi EPDM
13	PE-rør	PE SDR 11
14	Spindel	Rustfritt stål EN 10088-3 1.4021
15	Spindelmutter	Rg5
16	Plasthette	POM-C
17	Øvre lager	POM-C
18	Sluse	Duktilt jern EN1563 EN GJS-500 med EPDM

