

VA

VENTILER

Slussventil 2844 DN150/180mm SDR11

Med PE-ändar, sluss av EPDM för vatten

4254665

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

Produktegenskaper

Dricksvatten	✓
Provtryckning öppen ventil	24 bar
Nettovikt	52
Antal varv	32
Tryckklass koppling	PN16
Undertryck	-0,8 bar
DN mm	150
Kv m ³ /h	2228
Dy mm	180
Sluss	EPDM
Rörtappar	SDR 11
Tryckklass	PN16
Provtryckning stängd ventil	17,6 bar
Färg	RAL 5017
Temperatur för dricksvatten	20°C
Max tillåtet manövermoment	225 Nm
Godkännande ytbehandling	GSK
Max arbetstemperatur	50°C
Standard	Ventil m/muffe PE/PVC
GSK standard	RAL - GZ 662
Z	0,15
Stängningsriktning	Höger



Ytbehandling

Epoxy

Dagöppning mm

140

Slussventil 2844

DN150/180mm SDR11

Teknisk specikation

L mm 2	1024
A mm 2	169
H mm 2	430

