Datasheet

VA

VENTILER

HAR ERSATTS AV 4296133. Slussventil 2844 DN150/180mm SDR11

Med PE-ändar, sluss av EPDM för vatten

4254665

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällsventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

Produktegenskaper

Dricksvatten	✔
Provtryckning öppen ventil	**24 bar**
Nettovikt	**52**
Antal varv	**32**
Tryckklass koppling	**PN16**
Undertryck	**-0,8 bar**
DN mm	**150**
Kv m3/h	**2228**
Dy mm	**180**
Sluss	**EPDM**
Rörtappar	**SDR 11**
Tryckklass	**PN16**
Provtryckning stängd ventil	**17,6 bar**
Färg	**RAL 5017**
Temperatur för dricksvatten	**20°C**
Max tillåtet manövermoment	**225 Nm**
Godkännande ytbehandling	**GSK**
Max arbetstemperatur	**50°C**
Standard	**Ventil m/muffe PE/PVC**
GSK standard	**RAL - GZ 662**
Z	**0,15**



Stängningsriktning	**Höger**
Ytbehandling	**Epoxy**
Dagöppning mm	**140**

HAR ERSATTS AV 4296133. Slussventil 2844 DN150/180mm SDR11

Teknisk specikation

L mm 2	**1024**
A mm 2	**169**
H mm 2	**430**

