

VA

VENTILER

Slussventil 2844 DN200/200mm SDR11

Med PE-ändar, sluss av EPDM för vatten

4254666

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

Produktegenskaper

Temperatur för dricksvatten	20°C
Färg	RAL 5017
Dagöppning mm	140
Rörtappar	SDR 11
Provtryckning stängd ventil	17,6 bar
Undertryck	-0,8 bar
Tryckklass koppling	PN16
Nettovikt	70
Max arbetstemperatur	50°C
Kv m ³ /h	3960
Max tillåtet manövermoment	225 Nm
Stängningsriktning	Höger
Sluss	EPDM
Ytbehandling	Epoxy
DN mm	200
Dy mm	200
Standard	Ventil m/muffe PE/PVC
Antal varv	32
Z	0,15
Godkännande ytbehandling	GSK
Tryckklass	PN16
Provtryckning öppen ventil	24 bar



GSK standard

RAL - GZ 662

Dricksvatten



Slussventil 2844

DN200/200mm SDR11

Teknisk specikation

A mm 2	184
L mm 2	1074
H mm 2	579

