Datasheet

VA

VENTILER

HAR ERSATTS AV 4296092. Slussventil 2844 DN200/200mm SDR11

Med PE-ändar, sluss av EPDM för vatten

4254666

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällsventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

Produktegenskaper

Temperatur för dricksvatten	**20°C**
Färg	**RAL 5017**
Dagöppning mm	**140**
Rörtappar	**SDR 11**
Provtryckning stängd ventil	**17,6 bar**
Undertryck	**-0,8 bar**
Tryckklass koppling	**PN16**
Nettovikt	**70**
Max arbetstemperatur	**50°C**
Kv m3/h	**3960**
Max tillåtet manövermoment	**225 Nm**
Stängningsriktning	**Höger**
Sluss	**EPDM**
Ytbehandling	**Epoxy**
DN mm	**200**
Dy mm	**200**
Standard	**Ventil m/muffe PE/PVC**
Antal varv	**32**
Z	**0,15**
Godkännande ytbehandling	**GSK**
Tryckklass	**PN16**



Provtryckning öppen ventil	**24 bar**
GSK standard	**RAL - GZ 662**
Dricksvatten	✔

HAR ERSATTS AV 4296092. Slussventil 2844 DN200/200mm SDR11

Teknisk specikation

A mm 2	**184**
L mm 2	**1074**
H mm 2	**579**

