

Slussventil 2844

DN200/225mm SDR11

Med PE-ändar, sluss av EPDM för vatten

4254667

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

Produktegenskaper

Dricksvatten	✓
Z	0,15
Stängningsriktning	Höger
Ytbehandling	Epoxy
Provtryckning stängd ventil	17,6 bar
Undertryck	-0,8 bar
Max tillåtet manövermoment	300 Nm
Godkännande ytbehandling	GSK
Färg	RAL 5017
Max arbetstemperatur	50°C
Standard	Ventil m/muffe PE/PVC
Tryckklass	PN16
Dagöppning mm	190
Rörtappar	SDR 11
GSK standard	RAL - GZ 662
Temperatur för dricksvatten	20°C
Tryckklass koppling	PN16
DN mm	200
Kv m ³ /h	3960
Dy mm	225
Provtryckning öppen ventil	24 bar
Sluss	EPDM



Antal varv **33**

Nettovikt **78**

Slussventil 2844

DN200/225mm SDR11

Teknisk specikation

L mm 2	1154
A mm 2	186
H mm 2	582

