

VA

VENTILER

Slussventil 2844 DN250/250mm SDR11

Med PE-ändar, sluss av EPDM för vatten

4254668

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

Produktegenskaper

Dricksvatten	✓
Z	0,15
Stängningsriktning	Höger
Ytbehandling	Epoxy
Provtryckning stängd ventil	17,6 bar
Undertryck	-0,8 bar
Max tillåtet manövermoment	350 Nm
Godkännande ytbehandling	GSK
Färg	RAL 5017
Max arbetstemperatur	50°C
Standard	Ventil m/muffe PE/PVC
Tryckklass	PN16
Dagöppning mm	240
Rörtappar	SDR 11
GSK standard	RAL - GZ 662
Temperatur för dricksvatten	20°C
Tryckklass koppling	PN16
DN mm	250
Kv m ³ /h	6188
Dy mm	250
Provtryckning öppen ventil	24 bar
Sluss	EPDM



Antal varv **43**

Nettovikt **108**

Slussventil 2844

DN250/250mm SDR11

Teknisk specikation

H mm 2	685
A mm 2	217
L mm 2	1234

