Datasheet

VA

VENTILER

HAR ERSATTS AV 4296087. Slussventil 2844 DN250/250mm SDR11

Med PE-ändar, sluss av EPDM för vatten

4254668

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällsventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

Produktegenskaper

Dricksvatten	✔
Z	**0,15**
Stängningsriktning	**Höger**
Ytbehandling	**Epoxy**
Provtryckning stängd ventil	**17,6 bar**
Undertryck	**-0,8 bar**
Max tillåtet manövermoment	**350 Nm**
Godkännande ytbehandling	**GSK**
Färg	**RAL 5017**
Max arbetstemperatur	**50°C**
Standard	**Ventil m/muffe PE/PVC**
Tryckklass	**PN16**
Dagöppning mm	**240**
Rörtappar	**SDR 11**
GSK standard	**RAL - GZ 662**
Temperatur för dricksvatten	**20°C**
Tryckklass koppling	**PN16**
DN mm	**250**
Kv m3/h	**6188**
Dy mm	**250**
Provtryckning öppen ventil	**24 bar**



Sluss	**EPDM**
Antal varv	**43**
Nettovikt	**108**

HAR ERSATTS AV 4296087.
Slussventil 2844
DN250/250mm SDR11

Teknisk specikation

H mm 2	**685**
A mm 2	**217**
L mm 2	**1234**

