

VA

VENTILER

HAR ERSATTS AV 4296088.

Slussventil 2844

DN250/280mm SDR11

Med PE-ändar, sluss av EPDM för vatten

4254669

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

Produktegenskaper

Temperatur för dricksvatten	20°C
Färg	RAL 5017
Max arbetstemperatur	50°C
Dagöppning mm	240
Nettovikt	116
Tryckklass koppling	PN16
Dy mm	280
Kv m ³ /h	6188
GSK standard	RAL - GZ 662
Z	0,15
Dricksvatten	✓
Stängningsriktning	Höger
Sluss	EPDM
Undertryck	-0,8 bar
DN mm	250
Provtryckning stängd ventil	17,6 bar
Standard	Ventil m/muffe PE/PVC
Tryckklass	PN16
Antal varv	43
Max tillåtet manövermoment	350 Nm
Godkännande ytbehandling	GSK



Provtryckning öppen ventil	24 bar
Ytbehandling	Epoxy
Rörtappar	SDR 11

HAR ERSATTS AV 4296088.

Slussventil 2844

DN250/280mm SDR11

Teknisk specikation

A mm 2	221
L mm 2	1244
H mm 2	685

