

VA

VENTILER

HAR ERSATTS AV 4296879

.Slussventil 2844

DN300/315mm SDR11

Med PE-ändar, sluss av EPDM för vatten

4254670

• Användningsområden: Vatten • Lämpad för markförläggning • Spindel i rostfritt stål • Enkel låsbar bajonettkoppling för spindelförlängare • Ytbehandlad in- och utvändigt med epoxi • Helgummerad sluss • Dubbla o-ringar ligger skyddade i egna spår • Inbyggd överdelspackning • Skyddspackning vid spindeltopp

Produktegenskaper

Dricksvatten	✓
Antal varv	49
DN mm	300
Kv m ³ /h	8910
Dy mm	315
Provtryckning öppen ventil	24 bar
Sluss	EPDM
Nettovikt	155
Tryckklass koppling	PN16
Färg	RAL 5017
GSK standard	RAL - GZ 662
Z	0,15
Stängningsriktning	Höger
Ytbehandling	Epoxy
Provtryckning stängd ventil	17,6 bar
Temperatur för dricksvatten	20°C
Undertryck	-0,8 bar
Max tillåtet manövermoment	350 Nm
Godkännande ytbehandling	GSK
Max arbetstemperatur	50°C



Standard	Ventil m/muffe PE/PVC
Tryckklass	PN16
Dagöppning mm	290
Rörtappar	SDR 11

HAR ERSATTS AV 4296879

.Slussventil 2844

DN300/315mm SDR11

Teknisk specikation

L mm 2	1254
A mm 2	237
H mm 2	766

