

Slussventil 2844

DN150/140mm SDR11

Med PE-ändar, sluss av EPDM för vatten

4254672

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

Produktegenskaper

DN mm	150
Dricksvatten	✓
Provtryckning stängd ventil	17,6 bar
Provtryckning öppen ventil	24 bar
Kv m ³ /h	2228
Max tillåtet manövermoment	225 Nm
Max arbetstemperatur	50°C
Sluss	EPDM
Färg	RAL 5017
GSK standard	RAL - GZ 662
Ytbehandling	Epoxy
Godkännande ytbehandling	GSK
Dy mm	140
Dagöppning mm	140
Rörtappar	SDR 11
Undertryck	-0,8 bar
Z	0,15
Antal varv	32
Tryckklass	PN16
Tryckklass koppling	PN16
Standard	Ventil m/muffe PE/PVC
Stängningsriktning	Höger



Nettovikt **40**

Temperatur för dricksvatten **20°C**

Slussventil 2844

DN150/140mm SDR11

Teknisk specikation

L mm 2	1035
A mm 2	165
H mm 2	430

