Datasheet

VA

VENTILER

Slussventil 2844 DN100/Dy125mm SDR17

Med PE-ändar, sluss av EPDM för vatten

4254674

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällsventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

Produktegenskaper

Max tillåtet manövermoment	**150 Nm**
Nettovikt	**30**
Z	**0,2**
Rörtappar	**SDR 17**
Ytbehandling	**Epoxy**
Sluss	**EPDM**
Dy mm	**125**
Tryckklass koppling	**PN10**
Max arbetstemperatur	**50°C**
Antal varv	**22**
Undertryck	**-0,8 bar**
DN mm	**100**
Stängningsriktning	**Höger**
Dagöppning mm	**97**
Färg	**RAL 5017**
Dricksvatten	✔
Provtryckning stängd ventil	**17,6 bar**
Kv m3/h	**792**
Provtryckning öppen ventil	**24 bar**
Tryckklass	**PN16**
Temperatur för dricksvatten	**20°C**
GSK standard	**RAL - GZ 662**



Standard **Ventil m/muffe PE/PVC**

Slussventil 2844
DN100/Dy125mm SDR17

Teknisk specikation

L mm 2	**1039**
A mm 2	**168**
H mm 2	**332**

