

Slussventil 2844

DN150/Dy160mm SDR17

Med PE-ändar, sluss av EPDM för vatten

4254675

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

Produktegenskaper

Stängningsriktning	Höger
Nettovikt	46
Dagöppning mm	140
Provtryckning stängd ventil	17,6 bar
Temperatur för dricksvatten	20°C
Tryckklass koppling	PN10
Sluss	EPDM
Undertryck	-0,8 bar
Ytbehandling	Epoxy
Z	0,15
Tryckklass	PN16
Standard	Ventil m/muffe PE/PVC
GSK standard	RAL - GZ 662
Färg	RAL 5017
Max arbetstemperatur	50°C
Dy mm	160
Rörtappar	SDR 17
Kv m ³ /h	2228
DN mm	150
Provtryckning öppen ventil	24 bar
Dricksvatten	✓
Antal varv	32



Max tillåtet manövermoment **225 Nm**

Slussventil 2844

DN150/Dy160mm SDR17

Teknisk specikation

L mm 2 **1084**

H mm 2 **430**

A mm 2 **167**

Komponentliste

POS	DETALJ	MATERIALE
1	Bajonett	Avsinkingnsfri messing CW602N
2	Hus	Duktilt jern EN1563 EN-GJS-500-7
3	Bolt	Stål 8.8
4	Smeltelim	
5	Deksel	Duktilt jern EN1563 EN-GJS-500-7
6	Dekselpakning	Gummi EPDM
7	Låsering	POM-C
8	Pakning	Gummi (EPDM), Forsheda
9	Tape	
10	Nedre lager	POM-C
11	O-ring spindel	Gummi EPDM
12	O-ring Bajonett	Gummi EPDM
13	PE-rør	PE SDR 17
14	Spindel	Rustfritt stål EN 10088-3 1.4021
15	Spindelmutter	Rg5
16	Plasthette	POM-C
17	Øvre lager	POM-C
18	Sluse	Duktilt jern EN1563 EN GJS-500 med EPDM

