

VA

VENTILER

Slussventil 2844 DN200/Dy200mm SDR17

Med PE-ändar, sluss av EPDM för vatten

4254679

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

Produktegenskaper

Temperatur för dricksvatten	20°C
DN mm	200
Z	0,15
Sluss	EPDM
Dy mm	200
Kv m ³ /h	3960
Stängningsriktning	Höger
Antal varv	33
Max tillåtet manövermoment	300 Nm
Standard	Ventil m/muffe PE/PVC
Ytbehandling	Epoxy
GSK standard	RAL - GZ 662
Tryckklass	PN16
Provtryckning öppen ventil	24 bar
Nettovikt	70
Provtryckning stängd ventil	17,6 bar
Undertryck	-0,8 bar
Dricksvatten	✓
Dagöppning mm	190
Rörtappar	SDR 17
Färg	RAL 5017
Tryckklass koppling	PN10



Max arbetstemperatur

50°C

Slussventil 2844

DN200/Dy200mm SDR17

Teknisk specikation

A mm 2	184
H mm 2	579
L mm 2	1074

