

VA

VENTILER

HAR ERSATTS AV 4296085.Slussventil 2844 DN250/Dy250mm SDR17

Med PE-ändar, sluss av EPDM för vatten

4254685

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

Produktegenskaper

Max tillåtet manövermoment	350 Nm
Nettovikt	108
Z	0,15
Rörtappar	SDR 17
Ytbehandling	Epoxy
Sluss	EPDM
Dy mm	250
Tryckklass koppling	PN10
Max arbetstemperatur	50°C
Antal varv	43
Undertryck	-0,8 bar
DN mm	250
Stängningsriktning	Höger
Dagöppning mm	240
Färg	RAL 5017
Dricksvatten	✓
Provtryckning stängd ventil	17,6 bar
Kv m ³ /h	6188
Provtryckning öppen ventil	24 bar
Tryckklass	PN16
Temperatur för dricksvatten	20°C



GSK standard

RAL - GZ 662

Standard

Ventil m/muffe PE/PVC

HAR ERSATTS AV 4296085.Slussventil 2844 DN250/Dy250mm SDR17

Teknisk specikation

L mm 2	1234
A mm 2	217
H mm 2	685

