

VA

VENTILER

Slussventil 2844 DN250/Dy280mm SDR17

Med PE-ändar, sluss av EPDM för vatten

4254687

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

Produktegenskaper

Temperatur för dricksvatten	20°C
Nettovikt	116
Dagöppning mm	240
Rörtappar	SDR 17
Provtryckning öppen ventil	24 bar
Dricksvatten	✓
Tryckklass koppling	PN10
Dy mm	280
Antal varv	43
Max arbetstemperatur	50°C
Provtryckning stängd ventil	17,6 bar
Stängningsriktning	Höger
Z	0,15
Kv m ³ /h	6188
Sluss	EPDM
DN mm	250
Undertryck	-0,8 bar
Färg	RAL 5017
Tryckklass	PN16
Max tillåtet manövermoment	350 Nm
Ytbehandling	Epoxy
Standard	Ventil m/muffe PE/PVC



Slussventil 2844

DN250/Dy280mm SDR17

Teknisk specikation

L mm 2	1244
A mm 2	221
H mm 2	685

