

VA

VENTILER

# HAR ERSATTS AV 4296880

## .Slussventil 2844

### DN300/Dy315mm SDR17

Med PE-ändar, sluss av EPDM för vatten

4254688

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

#### Produktegenskaper

Max tillåtet manövermoment	<b>350 Nm</b>
Antal varv	<b>49</b>
Undertryck	<b>-0,8 bar</b>
DN mm	<b>300</b>
Stängningsriktning	<b>Höger</b>
Dagöppning mm	<b>290</b>
Dricksvatten	<b>✓</b>
Max arbetstemperatur	<b>50°C</b>
Provtryckning stängd ventil	<b>17,6 bar</b>
Kv m <sup>3</sup> /h	<b>8910</b>
Provtryckning öppen ventil	<b>24 bar</b>
Tryckklass	<b>PN16</b>
Temperatur för dricksvatten	<b>20°C</b>
GSK standard	<b>RAL - GZ 662</b>
Standard	<b>Ventil m/muffe PE/PVC</b>
Färg	<b>RAL 5017</b>
Sluss	<b>EPDM</b>
Z	<b>0,15</b>
Rörtappar	<b>SDR 17</b>
Ytbehandling	<b>Epoxy</b>
Tryckklass koppling	<b>PN10</b>



Nettovikt	<b>155</b>
-----------	------------

Dy mm	<b>315</b>
-------	------------

# HAR ERSATTS AV 4296880

## .Slussventil 2844

### DN300/Dy315mm SDR17

#### Teknisk specikation

A mm 2	<b>237</b>
H mm 2	<b>766</b>
L mm 2	<b>1254</b>

