

VA

VENTILER

HAR ERSATTS AV 4296880

.Slussventil 2844

DN300/Dy315mm SDR17

Med PE-ändar, sluss av EPDM för vatten

4254688

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällsventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

Produktegenskaper

Max tillåtet manövermoment	350 Nm
Antal varv	49
Undertryck	-0,8 bar
DN mm	300
Stängningsriktning	Höger
Dagöppning mm	290
Dricksvatten	✓
Max arbetstemperatur	50°C
Provtryckning stängd ventil	17,6 bar
Kv m ³ /h	8910
Provtryckning öppen ventil	24 bar
Tryckklass	PN16
Temperatur för dricksvatten	20°C
GSK standard	RAL - GZ 662
Standard	Ventil m/muffe PE/PVC
Färg	RAL 5017
Sluss	EPDM
Z	0,15
Rörtappar	SDR 17
Ytbehandling	Epoxy
Tryckklass koppling	PN10



Nettovikt	155
-----------	------------

Dy mm	315
-------	------------

HAR ERSATTS AV 4296880

.Slussventil 2844

DN300/Dy315mm SDR17

Teknisk specikation

A mm 2	237
H mm 2	766
L mm 2	1254

