

VA

VENTILER

HAR ERSATTS AV 4296119.

Slussventil 2844

DN300/355mm SDR11

Med PE-ändar, sluss av EPDM för vatten

4254698

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällsventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

Produktegenskaper

Dricksvatten	✓
Provtryckning öppen ventil	24 bar
Nettovikt	160
Antal varv	49
Tryckklass koppling	PN16
Undertryck	-0,8 bar
DN mm	300
Kv m ³ /h	8910
Dy mm	355
Sluss	EPDM
Rörtappar	SDR 11
Tryckklass	PN16
Provtryckning stängd ventil	17,6 bar
Färg	RAL 5017
Temperatur för dricksvatten	20°C
Max tillåtet manövermoment	350 Nm
Godkännande ytbehandling	GSK
Max arbetstemperatur	50°C
Standard	Ventil m/muffe PE/PVC
GSK standard	RAL - GZ 662
Z	0,15



Stängningsriktning	Höger
Ytbehandling	Epoxy
Dagöppning mm	290

HAR ERSATTS AV 4296119.

Slussventil 2844

DN300/355mm SDR11

Teknisk specikation

L mm 2	1380
A mm 2	249
H mm 2	766

