Datasheet

VA

VENTILER

HAR ERSATTS AV 4296118. Slussventil 2844 DN300/Dy355mm SDR17

Med PE-ändar, sluss av EPDM för vatten

4254699

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällsventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

Produktegenskaper

Tryckklass koppling	**PN10**
Kv m3/h	**8910**
Dy mm	**355**
Rörtappar	**SDR 17**
Ytbehandling	**Epoxy**
Nettovikt	**160**
Undertryck	**-0,8 bar**
DN mm	**300**
Antal varv	**49**
Färg	**RAL 5017**
Provtryckning öppen ventil	**24 bar**
Stängningsriktning	**Höger**
Z	**0,15**
Dagöppning mm	**290**
Provtryckning stängd ventil	**17,6 bar**
GSK standard	**RAL - GZ 662**
Max tillåtet manövermoment	**350 Nm**
Standard	**Ventil m/muffe PE/PVC**
Tryckklass	**PN16**
Max arbetstemperatur	**50°C**
Sluss	**EPDM**



Temperatur för dricksvatten	**20°C**
Dricksvatten	✔

HAR ERSATTS AV 4296118. Slussventil 2844 DN300/Dy355mm SDR17

Teknisk specikation

A mm 2	**249**
L mm 2	**1380**
H mm 2	**766**

