

VA

VENTILER

HAR ERSATTS AV 4296118.

Slussventil 2844

DN300/Dy355mm SDR17

Med PE-ändar, sluss av EPDM för vatten

4254699

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällsventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

Produktegenskaper

Tryckklass koppling	PN10
Kv m ³ /h	8910
Dy mm	355
Rörtappar	SDR 17
Ytbehandling	Epoxy
Nettovikt	160
Undertryck	-0,8 bar
DN mm	300
Antal varv	49
Färg	RAL 5017
Provtryckning öppen ventil	24 bar
Stängningsriktning	Höger
Z	0,15
Dagöppning mm	290
Provtryckning stängd ventil	17,6 bar
GSK standard	RAL - GZ 662
Max tillåtet manövermoment	350 Nm
Standard	Ventil m/muffe PE/PVC
Tryckklass	PN16
Max arbetstemperatur	50°C
Sluss	EPDM



Temperatur för dricksvatten **20°C**

Dricksvatten ✓

HAR ERSATTS AV 4296118.

Slussventil 2844

DN300/Dy355mm SDR17

Teknisk specikation

A mm 2	249
L mm 2	1380
H mm 2	766

