

VA

VENTILER

# Slussventil AQ713 DN100/Dy110

PN16 med PE rör SDR17, syrafast sluss för dricksvatten och avlopp

4254752

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällsventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

## Produktegenskaper

Stängningsriktning	<b>Höger</b>
Max tillåtet manövermoment	<b>150Nm</b>
Färg	<b>RAL 5017</b>
Ytbehandling	<b>Epoxy</b>
Provtryckning öppen ventil	<b>24 bar</b>
Tryckklass	<b>PN16</b>
Standard	<b>Ventil m/muffe PE/PVC</b>
Undertryck	<b>-0,8 bar</b>
Temperatur för dricksvatten	<b>20°C</b>
Antal varv	<b>21</b>
Sluss	<b>AISI 316</b>
Z	<b>0,15</b>
Provtryckning stängd ventil	<b>21 bar</b>
Designtryck	<b>48 bar</b>
GSK standard	<b>RAL - GZ 662</b>
Max arbetstemperatur	<b>50°C</b>
Tryckklass koppling	<b>PN10</b>
Dy mm	<b>110</b>
DN mm	<b>100</b>
Dricksvatten, vatten och avlopp	<b>✓</b>



# Slussventil AQ713

## DN100/Dy110

### Teknisk specikation

Normalt manövermoment **40 - 50Nm**

L mm **1026**

H mm **331**

