

VA

VENTILER

Slussventil AQ713

DN100/Dy110

PN16 med PE rör SDR17, syrafast sluss för dricksvatten och avlopp

4254752

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällsventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

Produktegenskaper

Stängningsriktning	Höger
Max tillåtet manövermoment	150Nm
Färg	RAL 5017
Ytbehandling	Epoxy
Provtryckning öppen ventil	24 bar
Tryckklass	PN16
Standard	Ventil m/muffe PE/PVC
Undertryck	-0,8 bar
Temperatur för dricksvatten	20°C
Antal varv	21
Sluss	AISI 316
Z	0,15
Provtryckning stängd ventil	21 bar
Designtryck	48 bar
GSK standard	RAL - GZ 662
Max arbetstemperatur	50°C
Tryckklass koppling	PN10
Dy mm	110
DN mm	100
Dricksvatten, vatten och avlopp	✓



Slussventil AQ713

DN100/Dy110

Teknisk specikation

Normalt manövermoment **40 - 50Nm**

L mm **1026**

H mm **331**

