

VA

VENTILER

Slussventil AQ713 DN100/Dy125

PN16 med PE rör SDR17, syrafast sluss för dricksvatten och avlopp

4254754

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällsventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

Produktegenskaper

Max tillåtet manövermoment	150Nm
Stängningsriktning	Höger
Ytbehandling	Epoxy
Tryckklass	PN16
Standard	Ventil m/muffe PE/PVC
Färg	RAL 5017
Temperatur för dricksvatten	20°C
Antal varv	21
Sluss	AISI 316
Z	0,15
Provtryckning stängd ventil	21 bar
GSK standard	RAL - GZ 662
Provtryckning öppen ventil	24 bar
Max arbetstemperatur	50°C
Tryckklass koppling	PN10
Undertryck	-0,8 bar
Dy mm	125
DN mm	100
Dricksvatten, vatten och avlopp	✓
Designtryck	48 bar



Slussventil AQ713

DN100/Dy125

Teknisk specikation

Normalt manövermoment **40 - 50Nm**

H mm **331**

L mm **1093**

