

VA

VENTILER

# Slussventil AQ713 DN150/Dy140

PN16 med PE rör SDR17, syrafast sluss för dricksvatten och avlopp

4254756

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällsventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

## Produktegenskaper

Stängningsriktning	<b>Höger</b>
Z	<b>0,15</b>
Färg	<b>RAL 5017</b>
Ytbehandling	<b>Epoxy</b>
Provtryckning öppen ventil	<b>24 bar</b>
Tryckklass	<b>PN16</b>
Temperatur för dricksvatten	<b>20°C</b>
Standard	<b>Ventil m/muffe PE/PVC</b>
Undertryck	<b>-0,8 bar</b>
Sluss	<b>AISI 316</b>
Provtryckning stängd ventil	<b>21 bar</b>
Max tillåtet manövermoment	<b>225Nm</b>
Antal varv	<b>32</b>
Designtryck	<b>48 bar</b>
GSK standard	<b>RAL - GZ 662</b>
Max arbetstemperatur	<b>50°C</b>
Tryckklass koppling	<b>PN10</b>
Dy mm	<b>140</b>
DN mm	<b>150</b>
Dricksvatten, vatten och avlopp	<b>✓</b>



# Slussventil AQ713

## DN150/Dy140

### Teknisk specikation

Normalt manövermoment **45 - 55Nm**

H mm **418**

L mm **1031**

