

VA

VENTILER

# Slussventil AQ713

## DN150/Dy160

PN16 med PE rör SDR17, syrafast sluss för dricksvatten och avlopp

4254758

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällsventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

### Produktegenskaper

Z	<b>0,15</b>
Stängningsriktning	<b>Höger</b>
Ytbehandling	<b>Epoxy</b>
Tryckklass	<b>PN16</b>
Standard	<b>Ventil m/muffe PE/PVC</b>
Temperatur för dricksvatten	<b>20°C</b>
Färg	<b>RAL 5017</b>
Sluss	<b>AISI 316</b>
Provtryckning stängd ventil	<b>21 bar</b>
Max tillåtet manövermoment	<b>225Nm</b>
Antal varv	<b>32</b>
GSK standard	<b>RAL - GZ 662</b>
Provtryckning öppen ventil	<b>24 bar</b>
Max arbetstemperatur	<b>50°C</b>
Tryckklass koppling	<b>PN10</b>
Undertryck	<b>-0,8 bar</b>
Dy mm	<b>140</b>
DN mm	<b>150</b>
Dricksvatten, vatten och avlopp	<b>✓</b>
Designtryck	<b>48 bar</b>



# Slussventil AQ713

## DN150/Dy160

### Teknisk specikation

Normalt manövermoment **45 - 55Nm**

L mm **1080**

H mm **418**

