

# Slussventil AQ713

## DN150/Dy180

PN16 med PE rör SDR17, syrafast sluss för dricksvatten och avlopp

4254760

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällsventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

### Produktegenskaper

Sluss	<b>AISI 316</b>
Stängningsriktning	<b>Höger</b>
Ytbehandling	<b>Epoxy</b>
Tryckklass	<b>PN16</b>
Standard	<b>Ventil m/muffe PE/PVC</b>
Färg	<b>RAL 5017</b>
Temperatur för dricksvatten	<b>20°C</b>
Z	<b>0,15</b>
Provtryckning stängd ventil	<b>21 bar</b>
Max tillåtet manövermoment	<b>225Nm</b>
Antal varv	<b>32</b>
GSK standard	<b>RAL - GZ 662</b>
Provtryckning öppen ventil	<b>24 bar</b>
Max arbetstemperatur	<b>50°C</b>
Tryckklass koppling	<b>PN10</b>
Undertryck	<b>-0,8 bar</b>
Dy mm	<b>180</b>
DN mm	<b>150</b>
Dricksvatten, vatten och avlopp	<b>✓</b>
Designtryck	<b>48 bar</b>



# Slussventil AQ713

## DN150/Dy180

### Teknisk specikation

Normalt manövermoment **45 - 55Nm**

H mm **418**

L mm **1109**

