

VA

VENTILER

Slussventil AQ713 DN200/Dy200

PN16 med PE rör SDR17, syrafast sluss för dricksvatten och avlopp

4254762

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällsventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

Produktegenskaper

Sluss	AISI 316
Stängningsriktning	Höger
GSK standard	RAL - GZ 662
Ytbehandling	Epoxy
Temperatur för dricksvatten	20°C
Standard	Ventil m/muffe PE/PVC
Undertryck	-0,8 bar
Z	0,15
Provtryckning stängd ventil	21 bar
Max tillåtet manövermoment	300Nm
Tryckklass	PN16
Antal varv	41
Färg	RAL 5017
Provtryckning öppen ventil	24 bar
Tryckklass koppling	PN10
Max arbetstemperatur	50°C
Dy mm	200
DN mm	200
Dricksvatten, vatten och avlopp	✓
Designtryck	48 bar



Slussventil AQ713

DN200/Dy200

Teknisk specikation

Normalt manövermoment **50 - 60Nm**

H mm **573**

L mm **1121**

