

# Slussventil AQ713 DN200/Dy200

PN16 med PE rör SDR17, syrafast sluss för dricksvatten och avlopp

4254762

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällsventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

## Produktegenskaper

Sluss	<b>AISI 316</b>
Stängningsriktning	<b>Höger</b>
GSK standard	<b>RAL - GZ 662</b>
Ytbehandling	<b>Epoxy</b>
Temperatur för dricksvatten	<b>20°C</b>
Standard	<b>Ventil m/muffe PE/PVC</b>
Undertryck	<b>-0,8 bar</b>
Z	<b>0,15</b>
Provtryckning stängd ventil	<b>21 bar</b>
Max tillåtet manövermoment	<b>300Nm</b>
Tryckklass	<b>PN16</b>
Antal varv	<b>41</b>
Färg	<b>RAL 5017</b>
Provtryckning öppen ventil	<b>24 bar</b>
Tryckklass koppling	<b>PN10</b>
Max arbetstemperatur	<b>50°C</b>
Dy mm	<b>200</b>
DN mm	<b>200</b>
Dricksvatten, vatten och avlopp	<b>✓</b>
Designtryck	<b>48 bar</b>



# Slussventil AQ713

## DN200/Dy200

### Teknisk specikation

Normalt manövermoment	<b>50 - 60Nm</b>
H mm 2	<b>573</b>
L mm 2	<b>1121</b>

