

VA

VENTILER

Slussventil AQ730-13 DN80/Dy90

PN16 med Multifix-PE rör SDR17, syrafast sluss för dricksvatten och avlopp

4254766

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

Produktegenskaper

Stängningsriktning	Höger
Max tillåtet manövermoment	150Nm
Sluss	AISI 316
Z	0,15
Nettovikt	26
Temperatur för dricksvatten	20°C
Ytbehandling	Epoxy
Dricksvatten, vatten och avlopp	✓
Tryckklass koppling	PN10
Provtryckning öppen ventil	24 bar
GSK standard	RAL - GZ 662
DN mm	80
Standard	Ventil m/muffe
Designtryck	48 bar
Tryckklass	PN16
Max arbetstemperatur	50°C
Undertryck	-0,8 bar
Provtryckning stängd ventil	21 bar
Antal varv	18
Färg	RAL 5017



Slussventil AQ730-13

DN80/Dy90

Teknisk specikation

d mm	115
L mm 2	758
H mm 2	297
Normalt manövermoment	25 - 40Nm

