

VA

VENTILER

Slussventil AQ730-13 DN100/Dy125

PN16 med Multifix-PE rör SDR17, syrafast sluss för dricksvatten och avlopp

4254768

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällsventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

Produktegenskaper

Stängningsriktning	Höger
Antal varv	21
Sluss	AISI 316
Z	0,15
Nettovikt	30
Max tillåtet manövermoment	150Nm
Temperatur för dricksvatten	20°C
Max arbetstemperatur	50°C
Tryckklass koppling	PN10
Tryckklass	PN16
Standard	Ventil m/muffe
Dricksvatten, vatten och avlopp	✓
Designtryck	48 bar
Undertryck	-0,8 bar
Färg	RAL 5017
GSK standard	RAL - GZ 662
Ytbehandling	Epoxy
Provtryckning öppen ventil	24 bar
Provtryckning stängd ventil	21 bar



Slussventil AQ730-13

DN100/Dy125

Teknisk specikation

d mm	110
H mm 2	331
L mm 2	807
Normalt manövermoment	40 - 50Nm
DN/Dy	100/125

