

# Slussventil AQ730-13 DN100/Dy125

PN16 med Multifix-PE rör SDR17, syrafast sluss för dricksvatten och avlopp

4254768

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällsventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

## Produktegenskaper

Stängningsriktning	<b>Höger</b>
Antal varv	<b>21</b>
Sluss	<b>AISI 316</b>
Z	<b>0,15</b>
Nettovikt	<b>30</b>
Max tillåtet manövermoment	<b>150Nm</b>
Temperatur för dricksvatten	<b>20°C</b>
Max arbetstemperatur	<b>50°C</b>
Tryckklass koppling	<b>PN10</b>
Tryckklass	<b>PN16</b>
Standard	<b>Ventil m/muffe</b>
Dricksvatten, vatten och avlopp	<b>✓</b>
Designtryck	<b>48 bar</b>
Undertryck	<b>-0,8 bar</b>
Färg	<b>RAL 5017</b>
GSK standard	<b>RAL - GZ 662</b>
Ytbehandling	<b>Epoxy</b>
Provtryckning öppen ventil	<b>24 bar</b>
Provtryckning stängd ventil	<b>21 bar</b>



# Slussventil AQ730-13

## DN100/Dy125

### Teknisk specikation

d mm	<b>110</b>
H mm 2	<b>331</b>
L mm 2	<b>807</b>
Normalt manövermoment	<b>40 - 50Nm</b>
DN/Dy	<b>100/125</b>

