

VA

VENTILER

Slussventil AQ730-13 DN150/Dy160

PN16 med Multifix-PE rör SDR17, syrafast sluss för dricksvatten och avlopp

4254770

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällsventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

Produktegenskaper

Stängningsriktning	Höger
Provtryckning stängd ventil	21 bar
Max tillåtet manövermoment	225Nm
Nettovikt	45
Sluss	AISI 316
Z	0,15
Temperatur för dricksvatten	20°C
Max arbetstemperatur	50°C
Tryckklass koppling	PN10
Provtryckning öppen ventil	24 bar
Standard	Ventil m/muffe
Dricksvatten, vatten och avlopp	✓
Designtryck	48 bar
Undertryck	-0,8 bar
Färg	RAL 5017
GSK standard	RAL - GZ 662
Ytbehandling	Epoxy
Tryckklass	PN16
Antal varv	32



Slussventil AQ730-13

DN150/Dy160

Teknisk specikation

d mm	120
Normalt manövermoment	45 - 55Nm
L mm 2	850
H mm 2	418
DN/Dy	150/160

