

Slussventil AQ730-13 DN200/Dy200

PN16 med Multifix-PE rör SDR17, syrafast sluss för dricksvatten och avlopp

4254771

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällsventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

Produktegenskaper

Stängningsriktning	Höger
Provtryckning stängd ventil	21 bar
Max tillåtet manövermoment	300Nm
Nettovikt	65
Sluss	AISI 316
Z	0,15
Tryckklass	PN16
Tryckklass koppling	PN10
Ytbehandling	Epoxy
Standard	Ventil m/muffe
Dricksvatten, vatten och avlopp	✓
Designtryck	48 bar
Max arbetstemperatur	50°C
Undertryck	-0,8 bar
Färg	RAL 5017
GSK standard	RAL - GZ 662
Provtryckning öppen ventil	24 bar
Antal varv	41
Temperatur för dricksvatten	20°C



Slussventil AQ730-13

DN200/Dy200

Teknisk specikation

d mm	140
DN/Dy	200/200
L mm 2	900
H mm 2	573
Normalt manövermoment	50 - 60Nm

