

VA

VENTILER

Slussventil AQ730-26 DN80

PN16 med Multifix-slätända, syrafast sluss för dricksvatten och avlopp

4254772

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällsventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

Produktegenskaper

Stängningsriktning	Höger
Tryckklass	PN16
Z	0,15
Sluss	AISI 316
Max tillåtet manövermoment	150Nm
Temperatur för dricksvatten	20°C
Nettovikt	25
Provtryckning öppen ventil	24 bar
Tryckklass koppling	PN16
Provtryckning stängd ventil	21 bar
Färg	RAL 5017
DN mm	80
Standard	Ventil m/muffe duktilt
Designtryck	48 bar
Dricksvatten, vatten och avlopp	✓
Max arbetstemperatur	50°C
Undertryck	-0,8 bar
Ytbehandling	Epoxy
GSK standard	RAL - GZ 662
Antal varv	18



Slussventil AQ730-26 DN80

Teknisk specikation

d mm	120
H mm 2	297
L mm 2	530
Normalt manövermoment	25 - 40Nm
L1 mm 2	218