

VA

VENTILER

Slussventil AQ730-26 DN100

PN16 med Multifix-slätända, syrafast sluss för dricksvatten och avlopp

4254773

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällsventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

Produktegenskaper

Stängningsriktning	Höger
Ytbehandling	Epoxy
Tryckklass koppling	PN16
Tryckklass	PN16
GSK standard	RAL - GZ 662
Standard	Ventil m/muffe duktilt
Dricksvatten, vatten och avlopp	✓
Designtryck	48 bar
Max arbetstemperatur	50°C
Undertryck	-0,8 bar
DN mm	100
Provtryckning stängd ventil	21 bar
Nettovikt	28
Z	0,15
Antal varv	21
Sluss	AISI 316
Max tillåtet manövermoment	150Nm
Temperatur för dricksvatten	20°C
Provtryckning öppen ventil	24 bar
Färg	RAL 5017





Slussventil AQ730-26

DN100

Teknisk specikation

L1 mm 2	216
d mm	120
L mm 2	533
H mm 2	331
Normalt manövermoment	40 - 50Nm