

VA

VENTILER

# Slussventil AQ730-26 DN150

PN16 med Multifix-slätända, syrafast sluss för dricksvatten och avlopp

4254775

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällsventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

## Produktegenskaper

Dricksvatten, vatten och avlopp ✓

Tryckklass koppling **PN16**

Stängningsriktning **Höger**

Antal varv **32**

GSK standard **RAL - GZ 662**

Standard **Ventil m/muffe duktilt**

Ytbehandling **Epoxy**

Designtryck **48 bar**

Max arbetstemperatur **50°C**

Undertryck **-0,8 bar**

DN mm **150**

Provtryckning öppen ventil **24 bar**

Färg **RAL 5017**

Tryckklass **PN16**

Temperatur för dricksvatten **20°C**

Nettovikt **44**

Sluss **AISI 316**

Z **0,15**

Provtryckning stängd ventil **21 bar**

Max tillåtet manövermoment **225Nm**





# Slussventil AQ730-26 DN150

## Teknisk specikation

L1 mm 2	<b>207</b>
Normalt manövermoment	<b>45 - 55Nm</b>
L mm 2	<b>588</b>
H mm 2	<b>418</b>
d mm	<b>120</b>