

VA

VENTILER

Slussventil AQ730-26 DN200

PN16 med Multifix-slätända, syrafast sluss för dricksvatten och avlopp

4254776

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällsventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

Produktegenskaper

Provtryckning öppen ventil	24 bar
Tryckklass	PN16
Max tillåtet manövermoment	300Nm
Provtryckning stängd ventil	21 bar
Z	0,15
Sluss	AISI 316
Nettovikt	65
GSK standard	RAL - GZ 662
DN mm	200
Tryckklass koppling	PN16
Stängningsriktning	Höger
Antal varv	41
Färg	RAL 5017
Standard	Ventil m/muffe duktilt
Designtryck	48 bar
Dricksvatten, vatten och avlopp	✓
Max arbetstemperatur	50°C
Ytbehandling	Epoxy
Undertryck	-0,8 bar
Temperatur för dricksvatten	20°C



Slussventil AQ730-26 DN200

Teknisk specikation

d mm	140
Normalt manövermoment	50 - 60Nm
L mm 2	643
H mm 2	573
L1 mm 2	222