

VA

VENTILER

Slussventil AQ730-26 DN200

PN16 med Multifix-slätända, syrafast sluss för dricksvatten och avlopp

4254776

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällsventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

Produktegenskaper

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Provtryckning öppen ventil | 24 bar |
| Tryckklass | PN16 |
| Max tillåtet manövermoment | 300Nm |
| Provtryckning stängd ventil | 21 bar |
| Z | 0,15 |
| Sluss | AISI 316 |
| Nettovikt | 65 |
| GSK standard | RAL - GZ 662 |
| DN mm | 200 |
| Tryckklass koppling | PN16 |
| Stängningsriktning | Höger |
| Antal varv | 41 |
| Färg | RAL 5017 |
| Standard | Ventil m/muffe duktilt |
| Designtryck | 48 bar |
| Dricksvatten, vatten och avlopp | ✓ |
| Max arbetstemperatur | 50°C |
| Ytbehandling | Epoxy |
| Undertryck | -0,8 bar |
| Temperatur för dricksvatten | 20°C |





Slussventil AQ730-26 DN200

Teknisk specikation

| | |
|-----------------------|------------------|
| d mm | 140 |
| Normalt manövermoment | 50 - 60Nm |
| L mm 2 | 643 |
| H mm 2 | 573 |
| L1 mm 2 | 222 |