

VA

VENTILER

Slussventil AQ714 DN100/Dy125

PN16 med PE rör SDR11, syrafast sluss för dricksvatten och avlopp

4254779

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällsventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

Produktegenskaper

Max tillåtet manövermoment	150Nm
Stängningsriktning	Höger
Ytbehandling	Epoxy
Tryckklass	PN16
Standard	Ventil m/muffe PE/PVC
Färg	RAL 5017
Temperatur för dricksvatten	20°C
Antal varv	21
Sluss	AISI 316
Z	0,15
Provtryckning stängd ventil	21 bar
GSK standard	RAL - GZ 662
Provtryckning öppen ventil	24 bar
Max arbetstemperatur	50°C
Dy mm	125
Undertryck	-0,8 bar
Tryckklass koppling	PN16
DN mm	100
Dricksvatten, vatten och avlopp	✓
Designtryck	48 bar



Slussventil AQ714

DN100/Dy125

Teknisk specikation

Normalt manövermoment **40 - 50Nm**

H mm **331**

L mm **1093**

