

Slussventil AQ714 DN100/Dy125

PN16 med PE rör SDR11, syrafast sluss för dricksvatten och avlopp

4254779

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällsventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

Produktegenskaper

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Max tillåtet manövermoment | 150Nm |
| Stängningsriktning | Höger |
| Ytbehandling | Epoxy |
| Tryckklass | PN16 |
| Standard | Ventil m/muffe PE/PVC |
| Färg | RAL 5017 |
| Temperatur för dricksvatten | 20°C |
| Antal varv | 21 |
| Sluss | AISI 316 |
| Z | 0,15 |
| Provtryckning stängd ventil | 21 bar |
| GSK standard | RAL - GZ 662 |
| Provtryckning öppen ventil | 24 bar |
| Max arbetstemperatur | 50°C |
| Dy mm | 125 |
| Undertryck | -0,8 bar |
| Tryckklass koppling | PN16 |
| DN mm | 100 |
| Dricksvatten, vatten och avlopp | ✓ |
| Designtryck | 48 bar |



Slussventil AQ714

DN100/Dy125

Teknisk specikation

Normalt manövermoment **40 - 50Nm**

H mm **331**

L mm **1093**

